

FICHA TÉCNICA

GRILLETE GIRATORIO TIPO QUIJADA (DESTORCEDOR)

Ítem N°	2
Elemento	Grillete giratorio tipo quijada (destorcedor)
Referencia comercial	Crosby G-403

1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Grillete giratorio de acero tipo quijada, con perno, tuerca y pasador de chaveta, de 1 1/4 pulgada, templado y revenido, galvanizado por inmersión en caliente. Corresponde al grillete giratorio o destorcedor de quijada tipo Crosby G-403.



Imagen de referencia del elemento

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MATERIALES DE FABRICACIÓN

- Fabricado en acero, con tratamiento térmico de temple y revenido para mayor resistencia mecánica.
- Diseñado tipo quijada (jaw-end swivel), que permite libre rotación del sistema de fondeo y evita la torsión acumulada de la cadena.
- Ensamble con perno, tuerca y pasador de chaveta de seguridad.
- Acabado galvanizado por inmersión en caliente, que le confiere protección anticorrosiva para ambientes marinos de alta severidad (categoría C5-M).

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor
Tamaño nominal	1-1/4"
Carga límite de trabajo (WLL)	18,000 libras (≈ 8.16 ton)
Peso por unidad	15.75 lbs (≈ 7.14 kg)
Tratamiento	Templado y revenido
Acabado / protección anticorrosiva	Galvanizado por inmersión en caliente
Tipo	Quijada (jaw-end), giratorio / destorcedor